

Полимерные уплотнители
последнего поколения для
сантехники и газового хозяйства



Подмотка для труб «Рекорд»

питьевая вода | природный газ | сжиженный газ | сжатый воздух

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НИТЬ

ДЛЯ БЫСТРОГО РЕМОНТА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



Рабочая температура соединения
от -55°C до +150°C.

В упаковке 50м.
Подробная инструкция,
штрих код EAN-13.
В коробке 150 шт

ПРОСТОЕ ПРИМЕНЕНИЕ



Может быть использована на влажной или незначительно загрязненной резьбе. Благодаря свойствам материалов при затяжке обеспечивается мгновенная надежная герметизация. При сборке возможна регулировка до 90°. Соединение не подвержено коррозии, устойчиво к вибрациям, перепадам температур в течение всего срока службы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ✓ технологичность и простота использования;
- ✓ можно использовать на загрязненной, корродировавшей или мокрой резьбе;
- ✓ герметизация в момент затяжки без ожидания;
- ✓ синтетические компоненты не подвержены гниению и усушке;
- ✓ синтетические компоненты не подвержены разбуханию;
- ✓ можно использовать для уплотнения тонкостенных и хрупких соединений (например, радиаторов отопления из алюминиевых сплавов);
- ✓ отсутствует риск засорения фильтров и узких проходов;
- ✓ высокая устойчивость к механическим воздействиям (вибрациям, ударам, перепадам температур и давлений);
- ✓ разрешительные документы на питьевую воду, природный газ и СУГ.

Расход подмотки рекорд
при сборке стальных труб
в зависимости от
диаметра:

	ВИТКИ	СМ
Ду 15	5-8	35-55
Ду 20	7-10	60-85
Ду 25	8-12	80-125
Ду 30	9-15	120-200